

ŚLEPY KOSZTORYS
remontu drogi gminne nr 103 272R Orłów - Czermin
od km 0+505 do km 1+775

Lp.	Nr SST CPV	Wyszczególnienie robót	J.m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. Remont przepustów						
1.1	01.02.04 45 11 13 00-1	Rozebranie istn. podbudowy tłuczniowej śr. grub. 15 cm, w obrębie przebudowywanych przepustów	m2	80		
1.2		Rozebranie ścianek czołowych przepustów rurowych pod drogą	m3	4		
1.3		Rozebranie istn. przepustów pod koroną drogi z kręgów bet. Φ 60	m	17		
1.4		Rozebranie istniejących stalowych barier energochłonnych typu SP-04 (jednostronnych, bezprzekładkowych, z prowadnicą typu B)	m	64		
1.5	02.01.01 45 11 12 00-0	Wykopy jamiste pod części przelotowe przepustów wyk. na odkład koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25 m3, na głęb. do 3m, grunt kat. III	m3	102		
1.6	03.01.01 45 23 21 30-2	Wykonanie części przelotowych przepustów z kręgów żelbet. Φ 60, na ławie tłuczniowej grub. 50 cm	m	17		
1.7	03.01.01 45 23 21 30-2	Wykonanie ścianek czołowych przepustów żelbetowych	m3	4		
1.8	02.03.01 45 11 12 00-0	Zasypanie wyk. części przelotowych przepustów gruntem kat. III leżącym obok, z zagęszczeniem	m3	64		
1.9	04.02.01 45 23 33 20-8	Wykonanie w-wy odcinającej o grub. 10 cm z piasku, w przekopach nad przepustami	m2	40		
1.10	04.04.02 45 23 33 20-8	Wyk. podbudowy z kruszywa łam. stabiliz. mech., w w-wie grub. 20 cm, w przekopach nad przepustami	m2	40		
1.11	07.05.01 45 23 31 20-6	Ustawienie stalowych barier energochłonnych typu SP-04 (jednostronnych, bezprzekładkowych, z prowadnicą typu B)	m	64		
Razem poz. 1. Przepusty po koroną drogi						
2. Roboty nawierzchniowe						
2.1	04.03.01 45 23 33 20-8	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	5 334		
2.2	04.08.01 45 23 33 20-8	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 0/12.8 dla ruchu kat. KR 1 sposobem mechanicznym warstwą śr. gr 4 cm	t	383		
2.3	05.03.05 45 23 32 20	Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 grub. 3 cm dla ruchu kat. KR 1	m2	5 080		
Razem poz. 2. Roboty nawierzchniowe						
3. Roboty ziemne i wykończeniowe						
3.1	04.04.02 45 23 33 20-8	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/32 na szer. 0,5-1,0 m przy śr. gr. w-wy 8 cm	m3	102		

Razem poz. 2. Roboty wykończeniowe		
4.	CENA NETTO (suma poz. od 1 do 3):	
5.	PODATEK VAT (23% od poz. 4):	
6.	CENA BRUTTO (suma poz. 4 i 5):	