

A	jezdnia
	4 w. ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
	4 w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
	20 w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
	15 w. mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem
43	C _{1,82} ≤ 4,0MPa wg PN-EN 14227-10

droga nr 2

przekrój typowy z jezdnią szer. 3,5m





i remontowanym chodnikiem po prawej str. drogi

B	projektowany chodnik
	6 kostka bruk. bet. wibroprasowana
	4 podsypka cement. piaskowa 1:4
	15 w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/32 stabiliz. mechanicznie
	10 w. mrozochronna z piasku
35	
B1	remontowany chodnik
	6 kostka bruk. bet. wibroprasowana
	4 podsypka cement. piaskowa 1:4
	15 w. profilująca z kruszywa łamanego 0/32 stabiliz. mechanicznie
	25

C	Krawężnik 15x30x100
	proj. krawężnik betonowy gr.15cm
	podsy. cement-piask. gr.3cm
	ława z betonu C12/15 (B-15) gr.15cm

D	OPRZEŻE 8x30x100
	proj. obrzeże betonowe gr.8cm
	podsy. cement-piask. gr.3cm
	ława z betonu C12/15 (B-15) gr.10cm

E	ROWY - SKARPA
	nasiona traw na w. humusu gr.5cm






przekrój typowy z jezdnią szer. 3,0m

Szczegół A
skala 1:25

Szczegół A1
skala 1:25

Szczegół C
skala 1:25



AB CONSULTING Obsługa Inwestycji				tel. 0-14 66 16 350	
39-200 Dębica ul. 1 Maja 1				fax. 0-14 66 16 349	
Nazwa i adres Inwestycji: Przebudowa drogi w centrum wsi Borowa na dz. nr ewid. gruntu 2690, 1159, 1139, 1114, 2695, 1079, 991, 1060, 1057, 1056, 1078, 1076, 818, 45, 885, 975, 965, 958, 1028, 1040, 992, 1002, 1021, 902, 905, 854, 838/2, 1026, 104				Nr projektu 20/2016	
Temat rysunku: Przekroje typowe: droga nr 2, 3, 4, 16				Nr rysunku D-4	
Projektował mgr inż. Andrzej Gradański Upr. PDK/0090/P00007		podpis		Skala 1:50 Data 09.2016	
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.					